

Procédure NETTOYAGE DES TACHES DE ROUILLE



PÉPARATION DE LA PISCINE

1 - Vider la piscine afin de dégager les taches de rouille de l'eau



AVERTISSEMENT : Il est essentiel d'ajouter des renforts dès que le niveau d'eau descend sous les retours d'eau.

Lorsque la piscine est pleine, l'eau lui permet de résister à la pression du sol, ce qui n'est évidemment plus le cas quand elle est vide.

Avant de faire la vidange de la piscine, vous devez donc installer des renforts pour soutenir sa structure :

- a) Installez un renfort de 5 x 10 cm (2 x 4 po) tous les 1,2 ou 1,5 m (4 ou 5 pi).
- **b)** Placez un morceau de contreplaqué de 30 x 30 cm (12 x 12 po) ou une planche de 5 x 10 x 30 cm (2 x 4 x 12 po) et un coussinet entre le renfort et la piscine pour éviter d'endommager la piscine et pour distribuer la force sur la paroi.

Vous devez aussi ABSOLUMENT vous assurer que le niveau d'eau dans le puits d'assèchement soit 60 cm (2 pieds) ou moins plus bas que le niveau d'eau dans la piscine, sinon la piscine sera soulevée du sol et sera endommagée.

PRODUIT CONSEILLÉ ET UTILISATION

2 - Verser de l'acide muriatique sur les taches de rouille afin de faire baigner toutes les taches dans le produit, et laisser agir.



En vente dans les boutiques de piscines ou en quincaillerie

- 3 Avec un chiffon, faire déplacer doucement l'acide sur les taches afin de la renouveler (aucun frottage n'est nécessaire) et laisser agir quelques secondes.
- 4 Répéter l'étape 3 jusqu'à ce que les taches disparaissent. (cela devrait prendre seulement quelques secondes/minutes)
- **5 Essuyer l'acide en surplus.** (pour enlever tout excédant d'acide contaminé par la rouille)
- 6 Remplir la piscine.

MISE EN GARDE:

Porter des gants et ne pas respirer les vapeurs du produit.

mova

PISCINES CONTEMPORAINES









piscinesmova.com

